
1:500
1:500
Rura ochronna Ø630, L=3,0m.
Rura ochronna Ø315, L=3,0m.
Rura ochronna Ø315, L=3,0m.
Rura ochronna Ø315, L=3,0m.
Rura ochronna Ø315, L=3,0m.
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
200,00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
PVC SN12 Ø400
PVC SN12 Ø200 L=54.49m
PVC SN12 Ø315 L=48.75m
PVC SN12 Ø200 L=92.71m
PVC SN12 Ø160
PVC SN12 Ø200
PVC SN12 Ø160
PVC SN12 Ø160
PVC SN12 Ø160
PVC SN12 Ø160
PVC SN12 Ø160
PVC SN12 Ø160
PVC SN12 Ø160
PVC SN12 Ø160
PVC SN12 Ø160
PVC SN12 Ø160
PVC SN12 Ø160
PVC SN12 Ø160
Ø160
Kd1
Kd9
SR/OS
Kd1
Kd10
Kd11
Kd12
Kd13
Rp1
Kd1
Kd2
Kd3
Kd4
Kd5
Kd6
Kd7
Kd8
Wp5
Kd1
Wp1
Kd3
Kd4
Wp2
Kd5
Wp3
Kd6
Kd16
RS2
Kd6
Wp4
Kd6
B1
Kd10
S1
RS4
Kd11
B2
Kd11
OB2
Kd12
WP6
Kd12
B3
Studnia Ø1200 wlot typ ciężki
Proj. wejście kanału Wp5 PVC SN12 Ø315, Rz.d.=208,60
Studnia Ø1200 wlot typ ciężki
Proj. wejście kanału Wp4 PVC SN12 Ø200, Rz.d.=209,11
Studnia Ø1200 wlot typ ciężki
Proj. wejście kanału RS2 PVC SN12 Ø200, Rz.d.=209,11
Studnia Ø1200 wlot typ ciężki
Proj. wejście kanału B1 PVC SN12 Ø160, Rz.d.=209,11
Studnia Ø1200 wlot typ ciężki
Proj. wejście kanału RS4 PVC SN12 Ø200, Rz.d.=209,11
Studnia Ø1200 wlot typ ciężki
Proj. wejście kanału B2 PVC SN12 Ø160, Rz.d.=208,74
Studnia Ø1200 wlot typ ciężki
Proj. wejście kanału OB2 PVC SN12 Ø160, Rz.d.=208,74
Studnia Ø1200 wlot typ ciężki
Proj. wejście kanału WP6 PVC SN12 Ø160, Rz.d.=208,74
Studnia Ø1200 wlot typ ciężki
Proj. wejście kanału B3 PVC SN12 Ø160, Rz.d.=208,10
Kanał sanit. Ø200, Rz.d.=209,70
Kanał sanit. Ø200, Rz.d.=209,70
Kanał sanit. Ø200, Rz.d.=209,70