


ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW

PRZEKRÓJ B-B

A

PRZEKRÓJ A-A

B



UWAGA:

Głębokie wykopu należy obarierować zgodnie z przepisami BHP. Wokół wykopów ustawić poręcz ochronne i zaopatrzyć je w napis: "Uwaga, głębokie wykopu" oraz "Osobom postronnym wstęp wzbroniony", w nocy w czerwone światło ostrzegawcze. Wykopu o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

		Inwest-Bau		tel. 0-14 68 16 350	
		Biuro Projektowo-Budowlane		fax. 0-14 68 16 349	
		39-200 Dębica		ul. Kawęczyńska 142 A	
Nazwa i adres inwestycji: Budowa budynku o przeznaczeniu produkcyjno - magazynowym wraz z częścią administracyjno - socjalną oraz stacji trafo i agregatu prądotwórczego; placów, dróg i chodników wewnętrznych na dz. nr ewid. 1867/297 w miejscowości Jasionka				Nr projektu: 20/2015	
Temat rysunku : Zabezpieczenie wykopu			branża : przyłącza		Nr rysunku: P-7
Projektował:	inż. Kazimierz Litwina GT-IV-63/28/77		podpis		
Sprawdził:	mgr inż. Jan Koń PDK/0116/POOS/08		podpis	Data: 12.2015	
Opracowanie	inż. Katarzyna Piecuch-Koń		podpis		
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .					