


## Schemat włączenia do sieci z zastosowaniem włączenia siodłowego



wcinka musi być wykonana możliwie wysoko, powyżej poziomu ścieków,  
kąt wcinki powinien się mieścić pomiędzy 45. 90°



Inwest-Bau tel. 0-14 68 16 350  
Biuro Projektowo-Budowlane fax. 0-14 68 16 349  
39-200 Dębica ul. Kawęczyńska 142 A

Nazwa i adres inwestycji: Budowa budynku o przeznaczeniu produkcyjno - magazynowym wraz z częścią administracyjno - socjalną oraz stacji trafo i agregatu prądotwórczego; placów, dróg i chodników wewnętrznych na dz. nr ewid. 1867/297 w miejscowości Jasionka		Nr projektu: 20/2015	
Temat rysunku : Schemat włączenia do sieci z zastosowaniem włączenia siodłowego.		branża : przyłącza	Nr rysunku: P-8
Projektował:	inż. Kazimierz Litwina GT-IV-63/28/77	podpis	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Koń PDK/0116/POOS/08	podpis	Data: 12.2015
Opracowanie	inż. Katarzyna Piecuch-Koń	podpis	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .			